

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ И СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ МАШИН

	Полностью интегрируемая стирально-сушильная машина IWT 1466.0	Стационарные стиральные и сушильные машины		
		W 1809.0	W 1309.0	TD 1809.0
Оснащение				
Класс энергопотребления	B	A +	A +	B
Класс эффективности стирки	A	A	A	-
Класс эффективности отжима		A	A	-
Энергопотребление, кВт/ч (Смешанное 60°C)	4,85 / 1,02**	1.19	1.19	3.92
Расход воды, л (Смешанное 60°C)	88* / 47**	49	49	
Продолжительность программы, мин. (Смешанное 60°C)	135	71	71	108
Количество программ	12	-	-	-
Количество температур стирки	5			
Скорость отжима, об/мин	1400 / 1200 / 1000 / 800 / 600	200-1800	200-1600	
Загрузка для стирки, кг	6	7	7	7
Индикация хода программы	■	■	■	■
Индикация окончания программы оптическая / акустическая	■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Электронная установка отсрочки старта, ч	1-24	1 - 24	1 - 24	1 - 24
Сокращение времени стирки				
Индикация времени до окончания программы	■	■	■	■

Специально для стирально-сушильной машины

Тип сушки на отвод / конденсационная	- / ■			
Количество программ	3			
Загрузка для сушки, кг	3			

Технические данные

Потребляемая мощность, кВт	2,2	2.3	2.3	2.8
Напряжение, В	220 - 240	230	230	230
Частота, Гц	50			
Длина кабеля, м	1,5	1.5	1.5	1.5
Длина заливного шланга, м	1,5	1.5	1.5	-
Длина сливного шланга, м	1,5	1.5	1.5	

Размеры прибора, мм

Ширина	596	595	595	595
Высота	820	850	850	850
Глубина	575	630	638	670

Размеры ниши, мм

Ширина	600			
Высота	825			
Глубина	575			

* Для стирально-сушильной машины, включая цикл сушки ** Без цикла сушки

АКСЕССУАРЫ

			Рекоменд. № Аксессуара	Цена, Евро
Выдвижной ящик для хранения	для W 1809.0 W и TD 1809.0 W	белый	51000	687,-
Комплект для монтажа в колонну	для TD 1809.0 W		51001	81,-
Комплект для монтажа в колонну	для TD 1809.0 AT		51002	81,-